

SlimBalance 

SP550/SP551/RC550/RC551/SP560/SR560



典雅大方的 LED悬挂灯具

SlimBalance是款高性价比的产品系列，时尚和优雅的设计，有助于创造充满吸引力和与众不同的空间。该产品系列涵盖不同的长度(500mm/600mm/1000mm/1200mm)和宽度(30mm/60mm/90mm)，以及提供各种安装方式，以适合不同的场景应用。SP560透光板可长达12m，之间没有任何间隙，进一步提高视觉舒适度及美观度。



产品特点 时尚设计

大方典雅的外形设计，模块化统一设计

舒适柔和

高显色指数CRI 80; SDCM 4, 无可视频闪

长效可靠

系统效率达到100lm/W; 寿命高达L70 50,000小时

灵活多变

多种长度和宽度以适合不同的办公应用，长度12m的连续透光板安装，使办公室的视觉效果更好

高系统兼容性

支持Dali/Interact/Interact Pro/可调白光

- 开放式办公室
- 单间办公室
- 公共区域
- 会议室



技术参数

产品型号	SP/RC560	SP/RC550 600mm	SP/RC550 1200mm
系统流明输出	宽 30mm=1200lm (1200mm 长) 宽 60mm=2500/4000lm (1200mm 长) 宽 90mm = 2500/4000lm (1200mm 长)	1250lm/2000lm	2500lm/2800lm/4000lm/4500lm
系统功率		14W/18W	25W/26W/34W/36W
系统效率	>100lm/W	>90lm/W	>100lm/W
发光方式*		直接	直接/间接
眩光值		OC: UGR<19, NOC: UGR<22	
电压		220-240V 50/60Hz	
功率因数		0.9	
色容差		SDCM≤4	
显色指数		≥80	
色温		4000K	
材质		铝制外壳	
寿命		L70 5万小时@Ta = 25°C	
工作温度		-20°C < Ta < 40°C	
长度		1200mm	
安装方式		嵌入 / 悬吊	
防护等级		独立式, 连续式	
类型		IP20	
认证		CCC/CB	

ETO选项 色温: 3000K/5000K/6500K; 长度: 500mm/600mm/1000mm; 转角(不发光); 防眩光透板; CRI90; Dali/Interact Office/Interact Pro/可调白光

* 发光方式: SD-独立式 直接发光 SI-独立式 直接/间接发光 CD-连续式 直接发光 CI-连续式 直接/间接发光
端盖: SQ-方形* 独立式: 吸顶和悬吊安装可选用圆形端盖

联系人: 王建良
联系电话: 133 3501 5765
企业网址: www.wonest.com.cn